



BETONGTETT AS, STOREBOTN 13 A, 5300 KLEPPESTO, NORWEGEN

14

111-CPD-0556

DoP Nr.: CI 003

## EN 1504-2:2004

Oberflächenschutzprodukte, **Imprägnierung**

Schutzgrad (1.2)

Physikalischer Widerstand (5.2)

Produktbezeichnung: **Controll Innerseal Plus<sup>(+)</sup>**

Eindringtiefe: Klasse II > 10 mm

Abriebfestigkeit: > 30 %

Wasserdampfdurchlässigkeit: NPD

Kapillare Wasseraufnahme:  $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$

Wasserdurchlässigkeit:  $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$

Thermische Kompatibilität: NPD

Chemische Beständigkeit: Keine sichtbaren Auswirkungen

Stoßfestigkeit: Klasse III: > 20 nm

Haftfestigkeit (Abreißversuch): 3,0 n/mm<sup>2</sup>

Brandverhalten Euroklasse A1 (nicht brennbar)

Rutschfestigkeit: NPD

Gefahrstoffe entsprechen 5.3: Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich

CE-Kennzeichnung auf Etiketten:



111-CPD-0556

EN 1504-2:2004

DoP Nr.: CI 003

[www.komsol.de](http://www.komsol.de)