

Innerseal Plus⁽⁺⁾

High Performance Concrete Protection



BETONGTETT AS, STOREBOTN 13 A, 5300 KLEPPESTO, NORGE

14

111-CPD-0556

DoP-nr: CI 003

EN 1504-2:2004

Ytskyddsprodukter, **Impregnering**

Inträngningsskydd (1.2)

Fysiskt motstånd (5.2)

Produktnamn: **Controll Innerseal Plus⁽⁺⁾**

Penetrationsdjup: Klass II > 10 mm

Nötningsmotstånd: > 30 %

Genomtränglighet av vattenånga: NPD

Kapillärabsorption: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$

Genomtränglighet av vatten: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$

Termisk kompatibilitet: NPD

Kemikalie-motstånd: Ingen synlig påverkan

Stötmotstånd: Klass III: > 20 nm

Adhensionsstyrka (avdragning): $3,0 \text{ n/mm}^2$

Reaktion på brand av Euroclass 1 (ej antändlig)

Halkmotstånd: NPD

Farliga ämnen överensstämmer med 5.3: Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs

CE-märkning på etiketter:



111-CPD-0556

EN 1504-2:2004

DoP-nr: CI 003

www.komsol.com